



## Comsafe Wandtresor TAIFUN

*Sicherheitsstufe »B« nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)*



*Versicherbar in Deutschland*

*bis Euro 10.000,- bei gewerblicher Nutzung und*

*bis Euro 40.000,- bei privater Nutzung*

*Versicherbar in Österreich*

*im Rahmen der Haushaltsversicherung nach Vereinbarung mit der Versicherung*

**Sicherheitsmerkmale:** Einbruch- und feuergeschützte Bauweise, Tür doppelwandig, mit hochwertiger Feuerschutzisolierung. Ein dichtschießender Feuerfalz verhindert das Eindringen von Feuer und Brandgasen. Stabile Verschwindsscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung.

**Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse 1,** Schlüssel 2fach, 4seitige kräftige Bolzenverriegelung, bohrsicherer Schlossschutzpanzer, allseitige 10 cm starke Betonummantelung erforderlich (ansonsten aufgeschweißte Panzerung).

Kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

Türanschlag DIN links und Sondermaße nicht möglich.

**Sonderausstattungen:**

- a) Innentresor T: H 200 mm ab Mod. TO-7, separat verschließbar, Schlüssel 2fach.
- b) 3-Scheiben-Zahlenkombinationsschloss versenkt (1 Mio. Umstellmöglichkeiten) anstatt Doppelbartschloss (zusätzlich nicht möglich).
- c) Elektronikschloss versenkt (1 Mio. Umstellmöglichkeiten), mit mechanischer Notöffnung (Doppelbart-Sicherheitsschloss) ab Mod. T-5 möglich.



Taifun TO-7

Modell	Art.Nr.	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Gewicht kg	Anzahl der Fachböden	Volumen Liter	Bolzen- anzahl
Taifun T-1	T01793	330 x 390 x 210	220 x 300 x 120	25	1	8	5
Taifun T-2	T01797	330 x 490 x 210	230 x 410 x 115	34	1	11	5
Taifun T-4	T01801	330 x 490 x 260	230 x 410 x 180	34	1	16	7
Taifun T-5	T01803	430 x 490 x 260	330 x 410 x 170	49	1	23	9
Taifun TO-5	T01897	430 x 490 x 380	330 x 410 x 290	51	1	39	9
Taifun TO-7	T01903	630 x 490 x 380	530 x 410 x 290	63	2	63	11
Taifun TO-8	T01906	830 x 490 x 380	730 x 410 x 290	81	2	87	11