



Abb. Wertschutzschrank CM30, Türbandung rechts  
K-Schloss S+G 2 Schlüssel (140 mm), 1 versperrbare Lade, 1 Lade, 1 Auszugstabl, 1 Fachboden

-  EN1143-1  
Einbruchschutz
-  VdS  
Grad III
-  ECB-S  
Grad III
-  ISO  
Klasse EN 3
-  a2p  
Klasse III E
-  DIN  
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar  
bis EUR 200.000
-  Gewerbe versicherbar  
bis EUR 100.000

### [ Wertschutzschränke ]

### [ Typenreihe CM ]

Wertschutzschränke der Typenreihe CM haben den Anspruch, mit geringen Außenabmessungen allen Anforderungen des Widerstandsgrades III gerecht zu werden. Sie bieten die Möglichkeit von Zusatzsperren und alle Modelle sind für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgefertigt.

### [ Produktinformation ]

- Türbandung**      DIN rechts – Modellbezeichnung R  
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel**    180°
- Korpus**            doppelwandig, verstärkt ausgeführt,  
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau**        dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem  
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung**      durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk getrieben,  
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,  
bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung**      vorgefertigt für Boden- und Rückwandverschraubung  
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten  
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss**    VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss  
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung**        innen und außen RAL 7037 staubgrau  
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre**             Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 2, S+G 2 Schlüssel (140 mm)  
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520  
optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperren)
- Einrichtung**      Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)  
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabl, Schlüsselleiste
- Zubehör**           optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen,  
EMA-Schalerset, Innenbeleuchtung

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
CM15RK / CM15RE	595 x 575 x 495	515 x 495 x 310	1	79	280
CM20RK / CM20RE	765 x 575 x 495	685 x 495 x 310	1	105	335
CM25RK / CM25RE	935 x 575 x 495	855 x 495 x 310	2	131	390
CM30RK / CM30RE	1105 x 735 x 555	1025 x 655 x 370	2	248	565
CM35RK / CM35RE	1275 x 735 x 555	1195 x 655 x 370	3	290	635
CM40RK / CM40RE	1445 x 735 x 555	1365 x 655 x 370	3	331	705

FB = Fachboden

### [ Einrichtungsvarianten ]

